

# Ściółkujące maty Geomat

## Parametry techniczne




### Opis produktu:

Ściółkujące i przeciwoerozyjne maty Geomat wyprodukowane zostały ze 100% kokosu, słomy lub mieszanki kokosu i słomy. Maty są obustronnie wzmocnione jutową lub PP siateczką. Geomaty zapewniają natychmiastową ochronę przeciw erozji gleby, chronią nasiona i pomagają w odnowieniu roślinności. Stwarza dla nich odpowiedni mikroklimat dla optymalnych warunków wzrostu.

- 1 idealny na wzniesienia o każdym nachyleniu
- 2 średnia funkcjonalność od 12 do 60 miesięcy
- 3 warianty wzmocnione jutową siatką są w 100% naturalne (nie zawierają plastików)

### Funkcje:



### Certyfikaty:

Geomat	Skład	Średnia funkcjonalność [miesiące]	Masa [g/m <sup>2</sup> ]	Średnia grubość [mm]	szerokość [m]	Rolka			waga [kg]
						długość [m]	powierzchnia [m <sup>2</sup> ]		
<b>Geomat K-P 350g</b>	100% kokos, PP siateczka	36	350	–	2,0	50	100	35	
<b>Geomat K-P 600g</b>	100% kokos, PP siateczka	36	600	6	2,0	20	40	24	
<b>Geomat K-PF</b>	100% kokos, PP siateczka, PE ściółkująca folia	48-60	530	6	1,2	30	36	20	

**Uwaga:** Nie jest to wyrób budowlany w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 305/2011 (Art. 2, Definicje), ponieważ powyższy produkt nie został wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w budynek lub jego część. W związku z tym na produkt nie wydaje się Deklaracja Właściwości Użytkowych ani mu nie towarzyszy oznakowanie CE.

Dostawca produktu: **GEOMAT s.r.o.**

Więcej informacji dotyczących produktów znajdą Państwo na stronie [www.geomatpolska.pl](http://www.geomatpolska.pl)